





STANDARD SVÍTIDEL

<i>příklad typ. svítidla, parametry</i>	<i>vzhled</i>
<p>SVÍTIDLO venkovní na fasádě s pohybovým čidlem <i>např. typ OSMONT TRITON B</i> 50665 LED-1L15B07/IN-184 B HF 29W <i>(venkovní osvětlení vstupu, vjezdu do garáží)</i></p>	
<p>SVÍTIDLO zářivkové, průmyslové s krytem - PC, 1x36W, 2x36W, s elektronickým předřadníkem <i>např. typ MODUS V3136</i> EP, V3236 EP</p>	
<p>SVÍTIDLO zářivkové, průmyslové s krytem PC, 1x58W, 2x58W S elektronickým předřadníkem. <i>např. typ MODUS V3158</i> EP, V32586 EP</p>	
<p>SVÍTIDLO závěsné s kovovou monturou, skleněným stínítkem a lankovým závěsem, 2x36W. <i>např. typ OSMONT EDNA T5</i></p>	

<p>SVÍTIDLO s monturou a stínítkem z polykarbonátu a kovovým ochranným košem, 2x18W. IP 65</p> <p><i>např. typ OSMONT ELEKTRA 5</i> (vnitřní osvětlení věže)</p>	
<p>SVÍTIDLO s monturou , stínítkem a dekorativním límcem z polykarbonátu, 26W. IP65,</p> <p><i>např. typ OSMONT ELEKTRA 6</i> (venkovní osvětlení klubovna děti, vstup volební místnost)</p>	
<p>EOS RECTANGULAR Vestavné svítidlo do stěny, těleso hliník, povrch šedostříbrná, pro zářivku 1x10W, G24d-1, 230V, IP65,</p>	

<p>DENEb LED GARDEN Sloupkové venkovní svítidlo, svítidlo vybaveno zásuvkou 230V, zvýšené krytí IP44, materiál hliník, povrch šedá, difuzor plast opál, LED 9W, 600lm, neutrální 4000K, Ra80, 230V, IP54</p>	
<p>SVÍTIDLO zářivkové, přisazené s KP krytem PC, 1x36W, 2x36W, 2x58W, 4x18W S elektronickým předřadníkem. např. typ MODUS V3136 EP Modus LLY136, LLY236, LLY258, LLY418</p>	
<p>SVÍTIDLO bílé polykarbonátové těleso, polykarbonátový kryt s Fresnelovou optikou, přisazené 1x11W, 1hod autonomie <i>např. typ MODUS Helios H HE 11W T</i></p>	

<p>SVÍTIDLO – venkovní zapuštěné svítidlo nerezová ocel 70W IP 67</p> <p><i>např. typ SCHRACK TECHNIK LI 228244 ADJUST 265,ÉRIE DASAR (venkovní osvětlení věže)</i></p>	
<p>SVÍTIDLO kruhové přisazené, opálový kryt objímka E27, pro osazení úsporných kompaktních zářivek.</p> <p><i>např. typ MODUS BRKL (osvětlení vnitřních prostorů, zdroje dle výpočtu osvětlení)</i></p>	
<p>Svítidlo Fireport</p> <p>S doplněným červeným proužkem</p> <p>Viz foto</p>	

Konkrétní navržené materiály a zařízení v tomto projektu jsou pouze standardem, v nabídce dodavatele stavby je nutno dodržet projektované technické, kvalitativní, rozměrové, funkční, uživatelské a estetické parametry.